

MEMORIA VALORADA PARA REDISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL
Parcela 43 polígono 2

AYUNTAMIENTO DE ETXAURI

MARZO 2018

▪ **AUTOR DE ENCARGO**

Ayuntamiento de Etxauri.

▪ **REDACTOR DE LA MEMORIA**

Marta Pérez Corella, arquitecta técnica de la ORVE-Comarca de Pamplona, en el Servicio de asesoramiento urbanístico del Ayuntamiento de Etxauri.

▪ **OBJETO**

El objeto de la presente Memoria es definir las obras de redistribución del edificio propiedad del Ayuntamiento de Etxauri situado en la parcela 43 polígono 2, para que el acceso a este sea desde el edificio del Ayuntamiento y puedan usarlo según sus necesidades actuales.

Para la realización del mismo se tienen en cuenta las conversaciones mantenidas con el personal del ayuntamiento y se ha intentado que recoja todas las indicaciones recibidas.

La memoria también pretende justificar el cumplimiento de la normativa vigente y evaluar el coste económico de su ejecución.

▪ **AMBITO DE LA ACTUACIÓN**

La adecuación del edificio va a permitir unir los dos edificios municipales.

El uso catastral actual del edificio donde se va a actuar es taller en planta baja y vivienda en planta primera y segunda. La vivienda en la actualidad está sin uso y sus estancias se usan de archivo y almacén municipal.

La reforma pretende que el acceso a estas estancias se realice desde el mismo el edificio del Ayuntamiento.

La planta primera se va a acondicionar como archivo debido que a las necesidades que nos plantean.

En planta segunda dos de las estancias se mantienen en su estado actual y se deja un almacén a disposición de la sala de usos múltiples.

▪ **ESTADO ACTUAL**

En la actualidad el edificio esta segregado del edificio municipal porque la planta primera y segunda se usaron como vivienda. En origen el edificio era único.

La planta baja se usa como taller-almacén municipal. Las plantas primera y segunda, están distribuidas como vivienda pero en la actualidad se usan como archivo y almacén municipal.

En la información gráfica adjunta se pueden apreciar las diferentes dependencias.

▪ DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de reforma responde al programa requerido por el Ayuntamiento de Etxauri para poder acceder al edificio adjunto desde el Ayuntamiento actual y adaptar la planta primera como archivo debido a que el archivo actual es insuficiente.

Las superficies resultantes por plantas serán:

Planta baja	Taller	36.11 m ² útiles
Planta primera	Archivo	37.36 m ² útiles
Planta segunda	Almacén	22.17 m ² útiles
	Archivo	9.61 m ² útiles
	Baño	4.62 m ² útiles

▪ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En base a las actuaciones propuestas, se describen a continuación las obras que sería necesario acometer:

DERRIBOS

Se desmontarán manualmente los aparatos sanitarios, carpinterías interiores y alicatados de baño de planta primera.

Se condenarán las redes que vayan a quedar inutilizadas y se desmontarán las inservibles.

Se demolerán las fabricas de ladrillo necesarias, los falsos techos y los dos tramos de escaleras.

Se abrirán dos huecos en la medianería con el Ayuntamiento actual.

ESTRUCTURA

Se cerrarán los huecos de las escaleras mediante forjado de madera de pino, se determinará la solución correcta por la Dirección Facultativa en obra debido a que la estructura actual esta tapada por el falso techo.

Se ejecutara una capa de recrecido de mortero aligerado de 5 cm. de espesor, elaborada con arcilla expandida con un mallazo de 15x15x4mm para reparto de cargas. Esta capa de recrecido se insertará 10cm en el muro de piedra de carga perimetral.

Sobre este recrecido se ejecutara una última capa de recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos de 1cm. de espesor.

Se levantarán nuevos tabiques con ladrillo tabicón cuya ejecución deberá ser para su pintado y dejarlo visto. Los replanteos serán desde el centro de los planos para conseguir una perfecta modulación. Los encuentros con los pilares quedarán ocultos con el trasdosado de losa de los pilares. La junta de mortero entre los trasdosados verticales de losa y el levante de ladrillo se ocultará con perfil metálico.

ALBAÑILERÍA

Se prepararán los huecos de paso con el actual Ayuntamiento, tanto en paramentos verticales como el cierre en techo.

Se regularizaran paramentos verticales para posterior pintado y se ejecutará guarnecido y enlucido de yeso en zonas necesarias.

REVESTIMIENTOS

En planta baja se repondrá el pavimento necesario mediante suelo similar de terrazo. En techos se arreglarán los existentes reponiendo si es necesario en zonas de derribos de tabiquería.

En planta primera se colocará pavimento laminado flotante, clase AC-5, sobre lámina antihumedad. En techos se colocará un falso techo de Pladur Foc, dejando una altura útil de 2.60m.

En planta segunda se repondrá pavimento de madera similar al existente en zonas de derribo de tabiquería. En techos se arreglarán los existentes reponiendo si es necesario en zonas de derribos de tabiquería.

CARPINTERÍA

Las dos puertas interiores serán en formato block con hojas de puertas de 90x200, ciegas, con cerradura y batientes.

INTALACIONES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se adaptarán las instalaciones afectadas por la redistribución de la tabiquería tanto mecanismos y registros eléctricos como radiadores de calefacción.

En falso techo de planta primera se instalaran 8 focos led.

Se instalarán luces de emergencia, extintores y placas de señalización según documentación gráfica.

PINTURA

Se pintaran todos los paramentos verticales y techos.

En Burlada a marzo de 2018

Marta Pérez Corella

Arquitecta Técnica

Servicio de Asesoramiento Urbanístico de la ORVE de la Comarca de Pamplona

ANEXO FOTOGRÁFICO

REDISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL
Ayuntamiento Etxauri



Alzados exteriores

REDISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL
Ayuntamiento Etxauri



Salón de plenos donde se va a abrir hueco de comunicación



Uso actual de planta primera como almacén municipal



Taller almacén en planta baja

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES.....	2.771,81	17,64
2	ESTRUCTURA.....	3.523,29	22,42
3	ALBAÑILERIA.....	1.590,00	10,12
4	REVESTIMIENTOS.....	3.505,70	22,31
5	CARPINTERIAS.....	800,00	5,09
6	INSTALACIONES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	1.499,00	9,54
7	PINTURAS.....	1.604,46	10,21
8	SEGURIDAD Y SALUD.....	210,00	1,34
9	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	210,00	1,34
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		15.714,26	
5,00% Gastos generales		785,71	
5,00% Beneficio industrial.....		785,71	
SUMA DE G.G. y B.I.		1.571,42	
21,00% I.V.A.....		3.629,99	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		20.915,67	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		20.915,67	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

, a Marzo 2018.

El promotor

La dirección facultativa

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES									
01.01	M2 DEMOLICIÓN FABRICA DE LADRILLO								
	Demolición de levantes de fábrica de ladrillo recibidas con mortero de cemento, de diferentes espesores (tabique o tabicón), incluso revestimientos, con recogida, carga, descarga y transporte de escombros a vertedero.								
	planta baja	1	3,23		3,00		9,69		
		1	2,62		3,00		7,86		
		1	0,91		3,00		2,73		
		-1	0,80		3,00		-2,40		
	planta primera	1	4,13		2,90		11,98		
		1	3,12		2,90		9,05		
		1	1,26		2,90		3,65		
		1	3,40		2,90		9,86		
		-4	0,80		2,00		-6,40		
	planta segunda	1	3,12		2,70		8,42		
		1	2,64		2,70		7,13		
		1	0,91		2,70		2,46		
		-1	0,80		2,00		-1,60		
							62,43	11,00	686,73
01.02	M2 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS								
	Demolición falsos techos de escayola o pladur, con recogida, carga, descarga y transporte de escombros a vertedero.								
	Planta 1ª	1	2,50				2,50		
		1	2,43				2,43		
	Planta 2ª	1	1,52				1,52		
		1	3,33				3,33		
	varios	1	10,00				10,00		
							19,78	12,00	237,36
01.03	M2 DEMOL REVESTIMIENTOS HORZ. Y VERT.								
	Demolición de los aplacados verticales, incluso mortero de agarre, rodapie, etc., con recogida, carga y transporte de escombros a vertedero.								
	aseo P1ª	2	1,99		2,70		10,75		
		2	1,26		2,70		6,80		
		-1	0,80		2,00		-1,60		
	suelos P1ª	1	17,31				17,31		
		1	2,50				2,50		
		1	2,40				2,40		
		1	10,48				10,48		
	aseo P2ª	2	0,91		2,70		4,91		
		2	1,78		2,70		9,61		
		-1	0,80		2,00		-1,60		
	suelo P2ª	1	1,52				1,52		
							63,08	9,00	567,72
01.04	Ud DESMONTE DE PUERTAS								
	Desmonte puerta completa interior, tanto puertas de paso como puertas de armario, con recogida, carga y transporte a vertedero.								
		8					8,00		
							8,00	20,00	160,00
01.05	Ud LEVANTADO INSTALACIONES AFECTADAS								
	Levantado de instalaciones completas de fontanería, electricidad y calefacción en las zonas afectadas por la actuación, incluyendo mecanismos, aparatos sanitarios, mobiliario y accesorios, por medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre camión y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.								
							1,00	200,00	200,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06	Ud DEMOLICIÓN DE ESCALERAS Demolición losa de escalera existentes, incluso descansillo y p.p. de formación de peldaños si existiese, realizado con medios manuales, medido en verdadera magnitud, con recogida, carga, descarga y transporte de escombros a vertedero.								
							2,00	280,00	560,00
01.07	ud APERTURA DE HUECO EN TABIQUE DOBLE Apertura de hueco en tabique doble para puerta con hoja de 90x200, demolición de doble muro de ladrillo, realizado con medios manuales, medido en verdadera magnitud, con recogida, carga, descarga y transporte de escombros a vertedero.								
							2,00	180,00	360,00
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.....									2.771,81

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA									
02.01	m2 FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO								
	Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 14x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, en dirección longitudinal o transversal al hueco según disposición de vigas existentes, se determinará la solución correcta por Dirección Facultativa una vez ejecutados los derribos de falsos techos, entrevigado de tabla de madera, incluso piezas de unión necesarias con estructura existente, limpieza, lijado y dos capas de barniz, capa de compresión de 5 cm de hormigón armado.								
		2	3,09			6,18			
							6,18	230,00	1.421,40
02.02	m ROZA EN MURO DE PIEDRA								
	Roza en muro de piedra, de unos 10 cm de profundidad y de altura, para trabar la capa de recrecido de mortero aligerado en planta de archivo.								
		1	17,02			17,02			
							17,02	22,00	374,44
02.03	m2 CAPA DE RECRECIDO MORTERO ALIGERADO 5 cm								
	Tendido de solera de hormigón aligerado mortero aligerado de 5 cm de espesor, elaborada con arcilla expandida, incluso mallazo 15x15x4 mm para reparto de cargas, en suelo de planta primera, trabado con muro de piedra. Totalmente colocado y nivelado. El mortero se insertará 10 cm en muro de piedra perimetral.								
		1	39,21			39,21			
							39,21	25,00	980,25
02.04	m2 RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVEL C 1CM								
	Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0.5mm., aplicado para un espesor de 10mm., previa imprimación por dispersión con pómero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.								
	Planta 1ª	1	37,36			37,36			
							37,36	20,00	747,20
TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.....									3.523,29

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA									
03.01	ud TABIQUE CIERRE DE HUECO EN DOBLE TABIQUE Cierre de doble tabique con ladrillo tabicon, incluso medios auxiliares, guarnecido y enlucido de yeso, esquinas, totalmente terminado y listo para pintar.						2,00	100,00	200,00
03.02	m2 REGULARIZACIÓN Y PREPARACIÓN PARAMENTOS Regularización y preparación de paramentos verticales en los que se ha eliminado el revestimiento, consistente en el picado de resaltos y elementos sueltos, dejando limpio el soporte, por medios manuales, dejando una superficie plana y regularizada lista para revestir con yeso, incluso retirada de escombros con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección								
	planta baja	1	12,00			12,00			
	planta primera	1	20,00			20,00			
	planta segunda	1	6,00			6,00			
							38,00	15,00	570,00
03.03	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15mm de espesor, con maestras cada 1.50m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.								
		1	20,00			20,00			
							20,00	16,00	320,00
03.04	ud CARGADERO Y RECIBIDO DE PUERTA Recibido de cerco y precerco de puerta, remates necesarios en yeso, cargadero en el otro tabique y cerramiento del hueco entre tabiques con tabla de madera, lijado y dos manos de barniz, incluso remates, totalmente terminado.								
							2,00	200,00	400,00
03.05	ud AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES Ayuda de albañilería a instalaciones de fontanería, calefacción electricidad afectadas por la redistribución, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, i/pp de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.								
							1,00	100,00	100,00
TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA									1.590,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS									
04.01	m2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE BAJA								
	Reposición de pavimento en zonas de derribo de tabiques, en la bajo escalera, mediante suelo similar de terrazo, incluidos remates, lijado y dos capas de barniz, totalmente terminado.								
	Planta baja	1	7,00				7,00		
	varios	1	1,00				1,00		
							8,00	30,00	240,00
04.02	m2 PAV. LAMINADO ALTA PRESIÓN AC5 PLANTA 1ª								
	Pavimento laminado flotante, de gran formato, AC5 uso doméstico intensivo, compuesto por laminas de 1196x196 y 9.5mm. de espesor (8.5mm. de pavimento + 1mm. de reductor acústico Soundbloc), clase de uso 33 (UNE 13329), formado por un laminado de alta presión (HPL), colocado sobre un film de polietileno (como barrera de humedad) y un film de espuma de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como manta acústica y barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic i/pp de rodapié perimetral a juego y perfiles de terminación.								
	Planta 1ª	1	37,36				37,36		
	varios	1	3,70				3,70		
							41,06	40,00	1.642,40
04.03	m REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE PLANTA 2ª								
	Reposición de pavimento en zonas de derribo de tabiques, en antiguo aseo y en la zona de la antigua escalera, mediante suelo similar de madera, incluidos remates, lijado y dos capas de barniz, totalmente terminado.								
	Planta 2ª	1	1,81				1,81		
		1	4,61				4,61		
	varios	1	1,00				1,00		
							7,42	40,00	296,80
04.04	m2 FALSO TECHO PLADUR FOC								
	Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor resistente al fuego (PLADUR FOC), colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., suministro y colocación de aislamiento térmico-acústico de lana mineral de 4 cm. de espesor tendido sobre el falso techo, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.								
	Planta 1ª	1	37,36				37,36		
	varios	1	3,70				3,70		
							41,06	25,00	1.026,50
04.05	ud ARREGLOS EN TECHOS								
	Arreglos en techos de planta baja y planta primera, remates y material necesario.								
							2,00	150,00	300,00
	TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS.....								3.505,70

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 CARPINTERIAS									
05.01	ud CARPINTERÍA MADERA INTERIOR BLOCK-PORT								
	Carpinteria interior barnizada, Block-Port lisa de una hoja ciega de 0.925x2.03 m. Con premarcos de pino y secciones 70/80/110x30mm. , acabado en madera de roble o similar; con jambas y tapajuntas de 1.5cm de espesor, hoja de 35 mm. enrasada de luz libre cde 90 cm. con manillas y pernios de acero mate o similar, con cerradura. Incluido ajuste y colocación. Medida la unidad completamente terminada								
		2					2,00		
								2,00	400,00
									800,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIAS								800,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 INSTALACIONES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS									
06.01	ud ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES Adaptación de instalaciones afectadas por la redistribución de tabiquería, en planta baja, trasladar enchufe, conmutador y registro, en planta primera, trasladar tres radiadores, enchufes y puntos de luz, luminarias, y en planta segunda trasladar enchufes, puntos de luz y luminarias. Totalmente terminadas y funcionando.						1,00	400,00	400,00
06.02	ud LUMINARIA EMPOTRADAS EN FALSO TECHO Focos empotrados en falso techo, de led, colocadas, incluso remates, funcionando.	8				8,00	8,00	35,00	280,00
06.03	ud PLACA SEÑALIZACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y LUMINARIAS Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios y de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.						9,00	9,00	81,00
06.04	ud EXTINTOR PORTATIL Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado						2,00	54,00	108,00
06.05	ud LUCES DE EMERGENCIA Puntos de luz de emergencia y luminarias de emergencia . Incluso conexiones, pp de cableado, lamparas, etc. Medida la unidad ejecutada.						7,00	90,00	630,00
TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....									1.499,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES


CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 PINTURAS									
07.01	M2 PREPARACIÓN PAREDES								
	Preparación paredes en general en paredes, dejando la superficie preparada para pintar.								
	Planta baja	1	6,66		3,00		19,98		
	Planta primera	1	27,63		2,60		71,84		
		1	37,36				37,36		
	Planta segunda	1	20,90		2,70		56,43		
		1	22,17				22,17		
							207,78	1,00	207,78
07.02	m2 PINTURA PLASTICA ACRIL. MATE LAVABLE								
	Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional,								
	Planta baja	1	6,66		3,00		19,98		
	Planta primera	1	27,63		2,60		71,84		
		1	37,36				37,36		
	Planta segunda	1	20,90		2,70		56,43		
		1	22,17				22,17		
							207,78	6,00	1.246,68
07.03	ud LIMPIEZA FINAL OBRA								
	Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, barri- do, y aspiración de polvo y resirada de escombros a contenedor, i/pp produc- tos de limpieza y medios auxiliares.								
							1,00	150,00	150,00
	TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS.....								1.604,46


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD								
08.01	ud SEGURIDAD Y SALUD								
							1,00	210,00	210,00
	TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.....								210,00


PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS								
09.01	Ud GESTIÓN DE RESIDUOS								
							1,00	210,00	210,00
	TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.....								210,00
	TOTAL.....								15.714,26







PLANTA BAJA




PLANTA PRIMERA




PLANTA SEGUNDA




SECCION



PLANTA BAJA




PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGUNDA

INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- ☐ LUZ DE EMERGENCIA
- ☐ SEÑALIZACIÓN FOTOUMINISCENTE
- ☒ EXTINTOR 21A-113B



SECCION